



## ПРИМЕНЕНИЕ

Трубы гибкие гофрированные ПНД служат для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым, открытым способами в стационарных электроустановках бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 В и выполненных изолированными проводами.

Подразделяются на два типа: легкие – для открытой прокладки и тяжелые – для заливки в бетон и прокладки в стенах.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

За счет гибкости трубы возможен монтаж без применения дополнительных аксессуаров.

Устойчивая к УФ-лучам.

За счет повышенных характеристик к механическим воздействиям труба ПНД может использоваться для укладки в грунт.

**NEW**



IP55



ОТСУТСТВИЕ  
ГАЛОГЕНОВ

Модель	Артикул	Материал	Цвет	Размеры Д
Труба гофрированная с зондом	tpnd-20-o	ПНД	оранжевая	Ø 20 мм
Труба гофрированная с зондом	tpnd-25-o	ПНД	оранжевая	Ø 25 мм
Труба гофрированная с зондом	tpnd-16-o	ПНД	оранжевая	Ø 16 мм
Труба гофрированная с зондом	tpnd-16-to	ПНД	оранжевая	Ø 16 мм
Труба гофрированная с зондом	tpnd-20-to	ПНД	оранжевая	Ø 20 мм
Труба гофрированная с зондом	tpnd-25-to	ПНД	оранжевая	Ø 25 мм