

СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ

Встраиваемые ультратонкие панели RLP для подвесных и натяжных потолков имеют высоту установки всего 18 мм и выносной драйвер, что позволяет использовать их в ограниченном подпотолочном пространстве. Высокий индекс цветопередачи делает световой поток светильника максимально приближенным к естественному освещению при отсутствии пульсации.



**УЛЬТРАТОНКИЙ
КОРПУС**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ**



**ВЫНОСНОЙ
ДРАЙВЕР**



**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	CRI	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
RLP	6	230В	4000	420	80	белый	120x50x18	100	4690612009995
RLP	12	230В	4000	840	80	белый	170x50x18	40	4690612010007
RLP	12	230В	6500	840	80	белый	170x50x18	40	4690612038469
RLP	18	230В	4000	1080	80	белый	225x50x18	30	4690612007984
RLP	18	230В	6500	1080	80	белый	225x50x18	30	4690612038476
RLP	24	230В	4000	1440	80	белый	300x50x18	20	4690612007991
RLP	24	230В	6500	1440	80	белый	300x50x18	20	4690612038483